

# CHÊNE MASSIF

## 15MM

0311083 - 0311085

## FICHE TECHNIQUE



### NORMES ET CLASSEMENTS

Classe d'usage : 34  
élevé en milieu domestique  
élevé en domaine public

Classement au feu : M3

Fabrication : FRANCAISE LABEL FCBA N°25

Cadre contractuel :  
Pose collée DTU 51.2

Compatible sol chauffant (basse température)

### Parquet MASSIF 15 MM

<b>Epaisseur</b>	15 mm
<b>Longueurs</b>	variables minimum 350 mm, moyenne 2000 mm
<b>Largeur</b>	90 mm ou 130 mm
<b>Choix</b>	<u>PR</u> : sans défaut-Débits sur quartier, faux quartier, dosse - Variation de couleur naturelle
<b>Chanfreins</b>	Bord droit sans chanfrein
<b>Finition</b>	brut
<b>Colisage</b>	90 mm : 1,08 m <sup>2</sup> /paquet 130 mm : 0,975 m <sup>2</sup> /paquet
<b>Siccité</b>	9 +/- 2%
<b>Coéfficients de rétractabilité</b>	variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d'humidité varie de 1% radial 0,16 tangential 0,33
<b>Densité</b>	0,6 à 0,8
<b>Dureté Monnin</b>	2,5 à 4,5

[www.groupe-ratheau.com](http://www.groupe-ratheau.com)

#### SIÈGE SOCIAL

Ratheau SAS - 9 Allée du Closeau - CS 40006  
93166 Noisy-Le-Grand Cedex - Tél. 01 49 14 74 60  
Siret 319 011 730 00045 - RCS Bobigny - APE 4673A

Ne pas jeter sur la voie publique.  
Sous réserve d'erreurs typographiques.

Photos non contractuelles.  
Crédits : GroupeRatheau.

GRUPE  
**RATHEAU**  
Expérience bois ● ● ● ● ●