

**Dimension Planche**

LONGUEUR	1200 mm
LARGEUR	150 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
QUANTITÉ DE PLANCHES	Min. 6 Pl. x 1200 mm

**Dimension Colis**

LONGUEUR COLIS	1200 mm
LARGEUR COLIS	155 mm
ÉPAISSEUR COLIS	125 mm
POIDS COLIS	13 kg
COUCHES/COLIS	8
M <sup>2</sup> /COLIS	1.44 m <sup>2</sup>

**Dimension Palette**

LONGUEUR PALETTE	1210 mm
LARGEUR PALETTE	1100 mm
HAUTEUR PALETTE	1200 mm
POIDS PALETTE	700 kg
COLIS/PALETTE	52
M <sup>2</sup> /PALETTE	74.88 m <sup>2</sup>

**Caractéristiques**

Couche supérieure

ESSENCE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CLASSE	ABC
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
BANDES	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Placage scié
CHANFREIN	Deux côtés micro chanfrein
FINITION DE COULEUR	Vernis invisible
STRUCTURE DE SURFACE	Brossé

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Structure portante en poplier
ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Transversal (Casco)

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE PAR LE SOL
Système dropclick	Usage domestique léger	Oui
	Usage commercial modéré	<b>PONÇABLE</b>
	Usage commercial normal	Ponçable
	Usage domestique normal	
	Usage commercial intensif	

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m <sup>2</sup> k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

## CERTIFICATION



EN 14342

